

Mosa.

Canvas



Allowing life to unfold


Natural and understated

Canvas-oppervlakken danken hun schoonheid aan hun natuurlijke ingetogenheid. Deze tegels zijn ontwikkeld met het oog op veelzijdigheid en subtiliteit. Met hun verfijnd glinstereffect en tactiele afwerking sturen ze de blik van de kijker zonder specifieke voorkeursrichting over de patronen. Het reliëfkenmerk werd speciaal ontwikkeld voor de Canvas-tegels. De zorgvuldig afgewogen combinatie van eigenheid en terughoudendheid trekt niet op een ruwe of overheersende manier de aandacht. Canvas-tegels kunnen ieder ruimtelijk concept op uitgebalanceerde wijze ondersteunen door het interieur subtiel te accentueren en het leven de ruimte te geven zich organisch te ontvouwen, zowel qua uitstraling als functionaliteit. Door deze eigenschappen zijn de tegels uitermate geschikt voor multifunctionele interieurs.

The beauty of Canvas surfaces is about being natural and understated. These tiles are designed to be versatile and subtle, featuring a delicate glimmer effect and a tactile finish that doesn't favour a specific direction through patterns that guide the user's gaze. The relief feature was especially designed for Canvas tiles. This carefully calculated combination of personality and restraint doesn't draw the eye in a harsh or demanding way. Instead, Canvas tiles can support any spatial concept with poise, by underlining an interior gently and allowing space for life to unfold organically, both in terms of looks and function. These characteristics make the tiles well-suited for multifunctional interiors.

Die Schönheit von Canvas-Oberflächen ist natürlich und zurückgenommen. Diese Fliesen sind vielseitig und dezent, haben einen leichten Glitzereffekt und eine taktile Oberfläche, die keine bestimmte Blickrichtung über Muster vorgibt. Die Relief-Eigenschaft wurde speziell für die Canvas-Fliesen entwickelt. Diese sorgfältig zusammengestellte Kombination von Persönlichkeit und Mäßigung lenkt die Aufmerksamkeit nicht harsch oder fordernd auf sich. Stattdessen können die Canvas-Fliesen jedes Raumkonzept elegant unterstützen, indem sie das Interieur leicht unterstreichen und Raum geben, in dem sich Leben organisch entfalten kann, und das gleichermaßen in Design wie Funktion. Dank dieser Eigenschaften eignen sich die Fliesen hervorragend für multifunktionelle Innenbereiche.

La beauté des carreaux Canvas réside dans leur caractère naturel et sobre. Ces carreaux offrent polyvalence et raffinement, affichant un effet de scintillement léger et un fini texturé qui n'impose pas une direction particulière au regard. Le relief des carreaux a été spécialement conçu pour la série Canvas. Cette combinaison soigneusement réfléchie de caractère et de subtilité n'attire pas le regard de façon ostensible. Au contraire, les carreaux de Canvas viennent équilibrer n'importe quel projet d'aménagement d'intérieur en soulignant subtilement l'espace et en créant un lieu où la vie peut se vivre de façon écologique, tant en termes d'aspect que d'utilisation. Grâce à ces propriétés, ces carreaux sont particulièrement appropriés pour les intérieurs multifonctionnels.







3502CR / 3502TCG







Designed to avoid direction

Canvas-tegels zijn beschikbaar in twee formaten - 30 x 60 en 60 x 60 centimeter - en in een scala van negen kleuren. Hoewel Canvas speciaal zo is ontworpen dat het patroon niet met een bepaalde voorkeursrichting de blik van de kijker stuurt, biedt het formaat 30 x 60 centimeter de optie om het oog in een bepaalde richting te leiden. Indien gewenst kan de ontwerper deze gebruiken bij het creëren van een patroon of als accent in combinatie met de versie van 60 x 60 centimeter.

Canvas tiles come in two sizes - 30 x 60 and 60 x 60 centimetres - and a range of nine colours. While Canvas has been especially designed to avoid favouring a specific direction through patterns that guide the user's gaze, the 30 x 60 centimetres option is offered to lead the eye to a certain direction should the designer need it - or to use it to compose a pattern or accent in combination with the 60 x 60 centimetres version.

Canvas-Fliesen sind in zwei Größen - 30 x 60 und 60 x 60 Zentimeter - sowie in neun verschiedenen Farben erhältlich. Auch wenn Canvas keine spezifische Flammrichtung aufweist, wird die 30 x 60 Zentimeter-Variante angeboten, um das Auge in eine bestimmte Richtung zu leiten, falls der Designer dies wünscht - oder um in Kombination mit der 60 x 60 Zentimeter-Variante ein Muster zu gestalten oder einen Akzent zu setzen.

Les carreaux Canvas sont proposés en deux dimensions : 30 x 60 et 60 x 60 centimètres. Ils se déclinent dans neufs coloris. Bien que la série Canvas veuille éviter d'imposer une direction donnée, l'option 30 x 60 centimètres permet d'attirer l'attention du regard dans un certain axe si le client le souhaite, ou de créer un motif en combinant les carreaux de cette dimension aux carreaux de 60 x 60 centimètres.





De rijke samenstelling van de tegels, gemaakt van keramische vlokken van verschillende maten en pigmenttonen die verantwoordelijk zijn voor willekeurige patronen en subtiel veranderende kleurcombinaties, maakt ieder exemplaar uniek. Eenmaal bij elkaar gelegd, creëren de tegels een geheel dat harmonieus en gemakkelijk met een verscheidenheid aan interieurconcepten samengaat. De serie bevat eveneens traptegels en plinten.

The tiles' rich composition, made of ceramic flakes of varied sizes and pigment tones that create random patterns and subtly different colour combinations, means that each piece is unique. Put together, the tiles create a whole that works in harmony and with ease with a variety of interior concepts. The series also includes stair treads and skirtings.

Die reichhaltige Komposition der Fliesen aus keramischen Flocken in verschiedenen Größen und Pigmenttönen, aus denen zufällige Muster und verschiedene subtile Farbkombinationen entstehen, macht jede Fliese einzigartig. Zusammen bilden die Fliesen ein Ganzes, das in Harmonie und mit Leichtigkeit mit einer Vielzahl von Konzepten für Innenräume arbeitet. Die Serie umfasst auch Treppenfliesen und Stehsockel.

Leur riche composition de flocons de céramique de différentes tailles et pigments créent des motifs aléatoires et de subtiles associations de teintes, qui rendent chaque exemplaire de carreau unique. Une fois combinés, les carreaux créent un ensemble harmonieux qui s'adapte facilement à de nombreux intérieurs. La série Canvas comprend également des nez de marches et des plinthes droites.


Inspired by nature



3502CR



3504CR



3506CR

dark cool grey




3508CR

light warm grey



3510CR

mid warm grey




3512CR

dark plum brown



3514CR

sienna beige



3516CR

paynes grey



3518CR

ivory black

Het scala van negen kleuren is zorgvuldig gekozen om aan te sluiten bij de uitstraling en het subtile karakter van de Canvas-tegels. Het bereik van de kleuren gaat van koel naar warm, in een verscheidenheid aan tinten die goed bij elkaar passen. De Canvas-kleuren zijn stuk voor stuk geïnspireerd door de natuur. Denk aan een pointillistisch schilderij: iedere tegel is een compositie van ontelbare stippen - de keramische vlokken - die samen een mooi en harmonieus eindproduct vormen.

Canvas' range of nine colours has been carefully chosen to adhere to the series' overall high-quality aesthetic and subtle character. Spanning cool and warm colours, in a variety of shades that feel at home next to each other, the Canvas colours are inspired by nature. Just like a pointillist painting, each tile is a composition of myriad speckles - ceramic flakes - that come together to achieve a beautiful, harmonious end product.

Die Auswahl an neun Farben für die Canvas-Fliesen wurde sorgfältig ausgewählt, damit sie zur qualitativ hochwertigen Ästhetik und dem feinen Charakter der Serie passt. Die Canvas-Farben umfassen kühle und warme Farben in verschiedenen Schattierungen, die gut zueinander passen. Ganz wie ein pointillistisches Gemälde ist jede Fliese eine Komposition von Myriaden an Sprenkeln - keramischen Flocken - die sich zu einem schönen, harmonischen Endprodukt zusammenfügen.

La gamme de neuf coloris Canvas a été soigneusement pensée dans la continuité de l'esthétique haut de gamme et du caractère subtil de la série. Canvas propose des tons inspirés de la nature et déclinés dans une variété de nuances chaudes et froides qui s'harmonisent les unes avec les autres. Telle une œuvre d'art pointilliste, chaque carreau affiche une multitude de mouchetures (les flocons de céramique) qui se réunissent pour former un produit final délicat et esthétique.



3512CR



Texture is key



Textuur is cruciaal voor welk keramisch oppervlak dan ook, maar voor de Canvas-serie zijn de tactiele eigenschappen dubbel zo belangrijk. Ieder exemplaar wordt gekenmerkt door een gepigmenteerde granulaatmix met keramische vlokken in verschillende maten. In combinatie met het reliëfdesign creëren de Canvas-tegels een prettig, tactiel resultaat, dat ook nog eens onderhoudsarm en antislip is. Door een unieke coating zijn de tegels bijzonder gemakkelijk schoon te maken.

Texture is key to any ceramic surface, but with the Canvas series the tile's haptic qualities become doubly important. Each product features a pigmented granulate mix and ceramic flakes in a variety of sizes. Together with the relief design, the Canvas tiles create a pleasant and tactile result that is low maintenance and results in anti-slip properties. The unique coating ensures the tiles are very easy to clean.



Die Textur ist ein Kernelement einer keramischen Oberfläche, aber bei der Canvas-Serie haben die haptischen Qualitäten der Fliesen eine doppelte Bedeutung. Jedes Produkt enthält einen pigmentierten Granulatmix und keramische Flocken in verschiedenen Größen. In Kombination mit dem Reliefdesign der Canvas-Fiesen erhalten Sie attraktive und taktilen Flächen, die zudem auch noch pflegeleicht und rutschsicher sind. Dank der speziellen Beschichtung lassen sich die Fliesen besonders leicht reinigen.

La texture est l'élément central de toute surface en céramique. Avec la série Canvas, les qualités tactiles du carreau deviennent doublement importantes. Chaque produit se compose d'un mélange de granules pigmentés et de flocons de céramique de différentes tailles. Affichant en outre un design en relief unique, la série Canvas crée un résultat tactile, agréable et doux, qui nécessite peu d'entretien et offre des propriétés antidérapantes. Un revêtement unique garantit un nettoyage facile des carreaux Canvas.







Stylish yet hardwearing



Bij Mosa zien wij ieder oppervlak als een *canvas* waarop het leven zich kan ontvouwen. Onze Canvas-serie is een eerbetoon aan dit idee. De serie viert de kracht van design als kunst voor iedere dag, dankzij de technische en esthetische verfijning, en de flexibele toepassingen. Van de sobere en toch zeer geraffineerde kleuren tot de subtile glinstering, van de richtingloosheid tot het uitermate functionele tactiele oppervlak - deze tegelserie is stijlvol en toch slijtvast: het natuurlijke antwoord op ieder designvraagstuk voor het interieur.

At Mosa, we believe that every surface is a canvas where life can unfold. Our Canvas series celebrates this and design as an everyday work of art, through its technical and aesthetic refinement, and flexibility of use. From its discreet yet highly sophisticated colours, to its subtle glimmer, and from its directionlessness to its supremely functional, tactile surface, this is a tile series that is stylish, yet hardwearing; a natural match to any interior design vision.

Bei Mosa sind wir überzeugt, dass jede Oberfläche eine Leinwand ist, auf der sich das Leben entfalten kann. Unsere Canvas-Serie feiert dies genauso wie Design als Alltagskunst durch die technische und ästhetische Verfeinerung und die Flexibilität im Einsatz. Von ihren dezenten, aber sehr anspruchsvollen Farben über ihren subtilen Glitzer, von der Richtungslosigkeit bis hin zur außergewöhnlich funktionellen, taktilen Oberfläche handelt es sich hier um eine Fliesen-serie, die stylisch und trotzdem robust ist; eine natürliche Ergänzung jeder Vision von einer Inneneinrichtung.

Chez Mosa, nous croyons que toute surface est une toile vierge où la vie peut se dessiner. Notre série Canvas en est la preuve et célèbre le design comme une œuvre d'art quotidienne grâce à son raffinement technique et esthétique et sa souplesse d'utilisation. Coloris intemporels et sophistiqués, léger scintillement, absence de sens de pose et surface tactile extrêmement fonctionnelle : cette série de carreaux est à la fois élégante et résistante. Canvas est l'idéal de tout projet d'aménagement intérieur.

Online tools

Diverse slimme, online tools helpen u bij het maken van een tegelkeuze, het ontwerpen van een tegelpatroon of het bestellen van de juiste hoeveelheid tegels binnen een patroon.

3D Tile Viewer

Gebruikers kunnen met de 3D-tegelviewer heel gemakkelijk meer kenmerken van een specifieke tegel zien. Door gewoon op de tegel te klikken, kun je het dessin, reliëf en de dikte van de tegel zien. Maar de viewer biedt nog meer voordelen: je kan meer dan één tegel bekijken, waardoor je een beter en realistischer beeld krijgt van het totale effect van de tegels in een oppervlak.

Mosa Pattern Generator

De Pattern Generator is een eenvoudige, online design tool waarmee unieke, creatieve patronen ontworpen kunnen worden met al onze tegels. In de generator staat een grote selectie aan grids en patronen ter inspiratie. Sla de resultaten op en exporteer het patroon om in renderingsoftware te gebruiken, print het uit om toe te passen voor mood boards of maak een technische tekening voor de tegelzetter.

Dataselectietool

Mosa biedt productinformatie aan voor 2D- en 3D-ontwerpsoftware in diverse formats. Door middel van een wizard helpen we u snel aan de productinformatie over uw gekozen product in het juiste format. Dit betekent dat de informatie direct naar DWG, DXF, IFC, JPEG of PAT en indirect naar RVT kan worden omgezet. Met de wizard downloadt u de gewenste informatie die u vervolgens eenvoudig in uw softwarepakket importeert.

Our various smart online tools will help you to choose the right tile, design a tile pattern, or order the correct number of tiles to create a pattern of your choice.

3D Tile Viewer

With the 3D tile viewer, users can easily see more characteristics of a specific tile. Just by clicking on the tile, one can see the tile's pattern and relief as well as its thickness. But the viewer offers even more advantages: it can show more than just one tile, giving a better and more realistic impression on the overall effect of the tiles on a surface.

Mosa Pattern Generator

The Mosa Pattern Generator is a user-friendly online design tool that can be used to create unique patterns with tiles from the entire Mosa collection. The Generator offers a wide selection of grids and patterns to inspire you, all of which have been designed by the Mosa Design Team. Save your results in My Mosa, export them to the rendering software of your choice, print them to create a mood board, or make a technical drawing for a tiler.

Data selection tool

Mosa provides product information for 2D and 3D design software in a variety of formats. By means of wizard, we can help you quickly find the product information for your chosen product in the right format. This means that the information can be directly converted to DWG, DXF, IFC, JPEG, or PAT, and indirectly to RVT. The wizard allows you to download the desired information; you can then simply import it into your software package.

Diverse intelligente Online-Tools sollen Ihnen dabei helfen, die besten Fliesenmuster für Ihr Projekt auszuwählen, Fliesenmuster zu entwerfen oder die passende Anzahl an Fliesen für ein Streifenmuster zu bestellen.

3D Tile Viewer

Mit dem „3D Tile Viewer“ können die Nutzer ganz leicht zusätzliche Eigenschaften einer Fliese betrachten. Ein Klick auf die Fliese zeigt das Muster und das Relief genauso wie die Dicke der Fliese. Darüber hinaus bietet der Viewer zusätzliche Vorteile: Er zeigt mehr als eine Fliese und stellt so einen besseren, noch realistischeren Eindruck des Gesamteffektes einer Fliesenoberfläche dar.

Mosa Pattern Generator

Der Mosa Pattern Generator ist ein einfaches Online-Design-Tool, mit dem sich aus allen Fliesen der Mosa-Kollektion einzigartige und kreative Muster entwerfen lassen. Der Generator bietet eine große Auswahl an inspirierenden Rastern und Mustern, die ausnahmslos vom Mosa-Designteam entworfen wurden.

Speichern Sie die Ergebnisse unter „My Mosa“ und exportieren Sie Muster zur Verarbeitung in ein Rendering-Programm, drucken Sie sie zur Verwendung in Moodboards aus oder erstellen Sie eine technische Zeichnung für den Fliesenleger.

Datenauswahltool

Mosa bietet Produktinformationen für 2D- und 3D-Entwurfsssoftware in verschiedenen Formaten an. Mithilfe eines Wizards gelangen Sie schnell an die Informationen zu Ihrem ausgewählten Produkt im gewünschten Format. Die Informationen können direkt in DWG, DXF, IFC, JPEG oder PAT und indirekt in RVT umgewandelt werden. Mit dem Wizard laden Sie die gewünschten Informationen herunter, die Sie anschließend ganz einfach in Ihr Softwarepaket importieren können.

Nous vous proposons divers outils en ligne afin de vous aider à choisir le bon carrelage, le développement d'un plan de pose, la création de motifs ou le calcul du nombre exact de carreaux nécessaires pour la réalisation d'un patron.

Le visualiseur de carreaux 3D

Grâce ce visualiseur, les utilisateurs sont en mesure de voir très facilement toutes les caractéristiques d'un carreau spécifique. En cliquant tout simplement sur le carreau, ils peuvent voir le dessin, le relief et l'épaisseur de ce carreau. Mais le visualiseur offre encore d'autres avantages. Dans la mesure où il peut montrer plus d'un carreau, il permet de se faire une meilleure idée et d'obtenir une image réaliste de l'effet total qui va être créé par des carreaux sur une surface donnée.


Mosa Pattern Generator

Le Mosa Pattern Generator est un outil de design en ligne très simple, qui permet de concevoir des motifs uniques et originaux avec tous les carreaux de la collection Mosa. Il comporte une sélection étendue de trames et de motifs à titre d'inspiration, tous conçus par l'équipe Mosa Design. Sauvegardez les résultats dans „My Mosa“ et exportez le motif pour l'utiliser dans un logiciel de rendu, imprimez-le pour l'appliquer dans des tableaux d'humeur ou faites un dessin technique pour le carreleur.

Outil de base de données

Mosa propose des informations sur les produits pour des logiciels de conception 2D et 3D, dans des divers formats. Par le biais d'un assistant logiciel, nous vous aidons à trouver rapidement les informations des produits dont vous avez besoin dans le format approprié. Concrètement, cela signifie que les informations peuvent être converties directement dans un format DWG, DXF, IFC, JPEG ou PAT et indirectement dans un format RVT. Aidé par l'assistant logiciel, vous téléchargez les informations souhaitées que vous importez ensuite facilement dans votre propre logiciel.





Sustainable design

Mosa is intensief gericht op duurzaamheid in de zin van Cradle to Cradle® (C2C). We verminderen afval, besparen energie en nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid op basis van vijf hoofdcriteria: zuivere grondstoffen, een groot hergebruikspotentieel, laag energieverbruik, milieuvriendelijk waterbeheer en goede arbeidsomstandigheden. Mosa is er als eerste producent van keramische tegels ter wereld in geslaagd om nagenoeg de gehele collectie C2C Silver te certificeren. Mosa-tegels dragen hierdoor bij aan positieve scores van nationale en internationale gebouwlabels zoals BREEAM, DGNB, HQE en LEED.

We ontsluiten de aan onze tegels gekoppelde data in diverse (inter)nationale databases ten behoeve van het verkrijgen van labels voor duurzaam bouwen. Via deze databases wordt zichtbaar wat de impact van Mosa-tegels op het gebouwlabel is. Mosa's extern gevalideerde levenscyclusanalyse (LCA) onderschrijft het duurzame karakter van onze tegels.

Mosa focuses intensively on sustainability in the sense of Cradle to Cradle® (C2C). We reduce waste, save energy, and assume our corporate social responsibility according to five main criteria: pure raw materials, a large potential for reuse, low energy consumption, environmentally-friendly water management, and good terms and conditions of employment. Mosa is the first ceramic-tile manufacturer in the world to have gained C2C Silver certification for the vast majority of its tile collection. Mosa tiles help designers achieve positive scores for Dutch and international building labels such as BREEAM, DGNB, HQE, and LEED.

We make sure the data linked to our tiles is accessible in various national and international databases for the award of sustainable building labels. These databases showcase how Mosa tiles have an impact on the building label. Mosa's externally validated life-cycle analysis (LCA) supports the sustainable character of our tiles.

Mosa legt großen Wert auf Nachhaltigkeit im Sinne des Cradle to Cradle®-Prinzips (C2C). Wir reduzieren Abfall, sparen Energie und übernehmen gesellschaftliche Verantwortung. Dabei zählen für uns fünf Hauptkriterien: reine Rohstoffe, hohes Wiederverwendungspotenzial, niedriger Energieverbrauch, umweltgerechtes Wassermanagement und gute Arbeitsbedingungen. Mosa ist es als weltweit erstem Hersteller von Keramikfliesen gelungen, für die gesamte Fliesenkollektion das Zertifikat C2C Silver zu erlangen. Mosa-Fliesen tragen so zu positiven Bewertungen durch niederländische und internationale Gebäudelabel wie BREEAM, DGNB, HQE und LEED bei.

Wir stellen die Daten unserer Fliesen in verschiedenen nationalen und internationalen Datenbanken bereit, um Nachhaltigkeitslabel zu erlangen. Anhand dieser Datenbanken wird schnell ersichtlich, wie Mosa-Fliesen zum jeweiligen Gebäudelabel beitragen. Die extern verifizierte Lebenszyklusanalyse (LCA) von Mosa garantiert den nachhaltigen Charakter unserer Fliesen.

Mosa donne la priorité à la durabilité au sens compris par la certification Cradle to Cradle® (C2C). Nous réduisons les déchets, économisons de l'énergie et assumons notre responsabilité sociale par le biais de cinq critères clés : des matières premières pures, un grand potentiel de recyclage, une faible consommation d'énergie, une gestion de l'eau respectueuse de l'environnement et de bonnes conditions de travail. Mosa a été le premier fabricant de carreaux en céramique au monde à obtenir la certification C2C Silver pour pratiquement toute sa collection de carrelages. Les carreaux Mosa contribuent ainsi aux scores positifs de labels de bâtiment nationaux et internationaux comme le BREEAM, le DGNB, le HQE et le LEED.

Nous rendons les données relatives à nos carreaux accessibles dans diverses bases de données (internationales en vue de l'obtention de labels pour la construction durable. Ces bases de données montrent l'impact des carreaux de Mosa sur le label du bâtiment. Validée en externe, l'analyse du cycle de vie (ACL) utilisée par Mosa reconnaît le caractère durable de nos carreaux.



HQE®

DGNB®
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

BREEAM® NL



Collection info

Product details



mosa.com/3502

3502CR cool white

M
 60
 BP, TCG
 R
 R10
 C2C
 60.0



mosa.com/3504

3504CR light cool grey

M
 60
 BP, TCG
 R
 R10
 C2C
 38



mosa.com/3506

3506CR dark cool grey

M
 60
 BP, TCG
 R
 R10
 C2C
 17



mosa.com/3508

3508CR light warm grey

M
 60
 BP, TCG
 R
 R10
 C2C
 42



mosa.com/3510

3510CR mid warm grey

M
 60
 BP, TCG
 R
 R10
 C2C
 24



mosa.com/3512

3512CR dark plum brown

M
 60
 BP, TCG
 R
 R10
 C2C
 12



mosa.com/3514

3514CR sienna beige


M
 60
 BP, TCG
 R
 R10
 C2C
 35



mosa.com/3516

3516CR paynes grey

M
 60
 BP, TCG
 R
 R10
 C2C
 14



mosa.com/3518

3518CR ivory black

M
 60
 BP, TCG
 R
 R10
 C2C
 8

matt

price group

sizes floor tiles, available in this colour

accessories for floor tiles, available in this colour

frost proof

rectified

slip resistance R*

Cradle to Cradle®

light reflectance value (indicative)

* Warning: The displayed slip resistance value on delivery is indicative and may vary in particular cases. Upon request, Mosa can provide a certification with a more precise value for each individual batch of tiles.

**Formaten / sizes /
Formate / formats**

no.	30 x 60 cm / 12 x 24 inch	60 x 60 cm / 24 x 24 inch	colour
	CR*	CR*	
3502	●	●	cool white
3504	●	●	light cool grey
3506	●	●	dark cool grey
3508	●	●	light warm grey
3510	●	●	mid warm grey
3512	●	●	dark plum brown
3514	●	●	sienna beige
3516	●	●	paynes grey
3518	●	●	ivory black

**Accessoires / accessories /
Formteile / accessoires**

no.	60 x 9,5 cm / 24 x 3.8 inch	30 x 60 cm / 12 x 24 inch
	BP	TCG
3502	○	○
3504	○	○
3506	○	○
3508	○	○
3510	○	○
3512	○	○
3514	○	○
3516	○	○
3518	○	○

* canvas reliëftegel / canvas relief tile / Canvas Relieffliese / carreau en relief canvas

○ Deze artikelen zijn op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd.

These articles are available on request. Please take delivery time into consideration.

Diese Artikel sind auf Anfrage, unter Berücksichtigung der Lieferzeit, lieferbar.

Ces articles sont disponibles sur demande, compte tenu du délai de livraison.

Alle tegels zijn voorzien van geslepen kanten.

All tiles are rectified.

Alle Fliesen sind maßhaltig geschliffen.


Tous les carreaux sont rectifiés.

BP
Plint
skirting (bullnose)
Stehsockel
plinthe droite



60 x 9,5 cm / 24 x 3.8 inch

TCG
Traptegel (rechte, geglaazuurde voorzijde)
stair tread (straight, glazed edge)
Treppenfliese (eckige, überglasierte Kante)
nez de marche (bord droit, côté émaillé)



30 x 60 cm / 12 x 24 inch

Prijzen / prices / Preise / prix

Bij elke productgroep wordt de prijsgroep vermeld. De prijsgroep begint met "BP" (= prijs per m²) of "D" (= prijs per stuk). De bijbehorende prijzen staan in de prijzentabel in het Mosa Product Details-boek.

Each product group is followed by its price group. The price group starts with "BP" (= price per m²) or "D" (= price per piece). Prices according to the price groups can be found in the Mosa Product Details book.

Bei jeder Produktgruppe steht die Preisgruppe. Die Preisgruppe fängt an mit "BP" (= Preis pro m²) oder "D" (= Preis pro Stück). In der Preisübersicht im Mosa Product Details-Buch sind die entsprechenden Preise aufgeführt.

Pour chaque groupe de produits, le groupe de prix est mentionné. Le groupe de prix commence par "BP" (= prix par m²) ou "D" (= prix par pièce). Les prix correspondants se trouvent dans le livre Mosa Product Details.

Canvas

	Accessoires / accessories / Formteile / accessoires			
3502CR - 3518CR	30 x 60 cm / 12 x 24 inch	BP16	3502BP - 3518BP	60 x 9,5 cm / 24 x 3,8 inch
3502CR - 3518CR	60 x 60 cm / 24 x 24 inch	BP16	3502TCG - 3518TCG	30 x 60 cm / 12 x 24 inch

Accessoires / accessories / Formteile / accessoires

Verpakking / packaging / Verpackung / conditionnement

no.	mm	inch	pieces/ m ²	pieces/ m ¹	pieces/ box	boxes/ pallet	pieces/ pallet	m ² / pallet	kg/ m ²	kg/ pallet
3502CR - 3518CR	297 x 597 x 12	11,69 x 23,50 x 0,47	5,56	-	4 = 0,719 m ²	48	192	34,5	26,5	941
3502CR - 3518CR	597 x 597 x 12	23,50 x 23,50 x 0,47	2,8	-	3 = 1,071 m ²	30	90	32,1	27,8	918

Accessoires / accessories / Formteile / accessoires

3502BP - 3518BP	597 x 95 x 12	23,50 x 3,74 x 0,47	-	1,67	12 = 7,19 m ¹	-	-	-	-	-
3502TCG - 3518TCG	297 x 597 x 12	11,69 x 23,50 x 0,47	-	1,67	4 = 2,40 m ¹	48	192	-	-	941

Technische data / technical data / technische Daten / données techniques

Eigenschap	Testmethode	Norm EN 14411 Bla	Mosa-norm	Toepassing
Lengte en breedte	ISO 10545-2	+/- 0,6 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3 mm	Ongeglazuurde vloertegels zijn vorstbestend en dus algemeen toepasbaar binnen en buiten.
Dikte	ISO 10545-2	+/- 5 %, max. +/- 0,5 mm	+/- 3 %	Garantie
Rechtheid der zijden	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,3 mm	De vloertegels voldoen ruimschoots aan de norm EN 14411 Bla.
Rechthoekigheid	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,5 mm	Onderhoud
Vlakheid zijde	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	L = 30 cm: max. +/- 0,8 mm L = 60 cm: max. +/- 1,1 mm	Voor adviezen voor bouwreiniging, dagelijks en periodiek onderhoud zie www.mosa.com .
Vlakheid diagonaal	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 1,5 mm	Aansprakelijkheid
Scheluwe	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 1,4 mm	Onder vochtige omstandigheden kunnen vloertegels glad worden. Mosa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ongevallen die hierdoor veroorzaakt worden.
Wateropneming	ISO 10545-3	gemiddeld ≤ 0,5 %; individueel ≤ 0,6 %	bovenzijde: < 0,1 % onderzijde: ≤ 0,3 %	
Breksterkte	ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 1700 N	Voor verdere informatie zie het Mosa Product Details-boek of de betreffende technische product- en informatiebladen op onze website www.mosa.com .
Buigsterkte	ISO 10545-4	gemiddeld ≥ 35 N/mm ² ; individueel ≥ 32 N/mm ²	≥ 45 N/mm ²	
Slagvastheid	ISO 10545-5		0,86 (restitutiecoëfficiënt)	
Weerstand tegen diepteslijtage	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	120 +/- 30 mm ³	
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	ISO 10545-8		8 × 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Thermische schokbestendigheid	ISO 10545-9	vereist	bestendig	
Vorstbestendigheid	ISO 10545-12	vereist	bestendig	
Chemische bestendigheid tegen:	ISO 10545-13			
- Zuren en logen:				
- lage concentratie			klasse ULA	
- hoge concentratie			klasse UHA	
- Huishoudchemicaliën en zwembadwatertoegangen		≥ klasse UB	klasse UA	
Bestendigheid tegen vlekvormers	ISO 10545-14		≥ klasse 3	
Hechtsterkte:	EN 12004			
- Cementgebonden lijm, type C2			≥ 1 N/mm ²	
UV-bestendigheid	DIN 51094		bestendig	
Brandreactie	CWT		A1 _R / A1	
Cradle to Cradle®			Silver	
Antislipwaarde / loopveiligheid	conform CEN/TS 16165		R10	
Property	Test method	Standard EN 14411 Bla	Standard Mosa	Usage area
Length and width	ISO 10545-2	+/- 0,6 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3 mm	Uneglazed porcelain floor tiles are frost proof, so suitable for both interior and exterior use.
Thickness	ISO 10545-2	+/- 5 %, max. +/- 0,5 mm	+/- 3 %	
Straightness of sides	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,3 mm	The floor tiles exceed the requirements of Standard EN 14411 Bla.
Rectangularity	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,5 mm	Maintenance
Edge curvature	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	L = 30 cm: max. +/- 0,8 mm L = 60 cm: max. +/- 1,1 mm	For information about the 'Builders Clean' together with daily and periodic maintenance please consult www.mosa.com .
Centre curvature	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 1,5 mm	Liability
Warpage	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 1,4 mm	Floor tiles may become slippery when wet. Mosa can accept no liability for the consequences of accidents caused by this.
Water absorption	ISO 10545-3	average ≤ 0,5 %; individual ≤ 0,6 %;	surface: < 0,1 % body: ≤ 0,3 %	
Breaking strength	ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 1700 N	For more information please consult the Mosa Product Details book or the relevant technical product sheets and data sheets on our website www.mosa.com .
Bending strength	ISO 10545-4	average ≥ 35 N/mm ² ; individual ≥ 32 N/mm ²	≥ 45 N/mm ²	
Impact resistance	ISO 10545-5		0,86 (restitution coefficient)	
Wear resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	120 +/- 30 mm ³	
Coefficient of linear thermal expansion	ISO 10545-8		8 × 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Thermal shock resistance	ISO 10545-9	required	resistant	
Frost resistance	ISO 10545-12	required	resistant	
Chemical resistance against:	ISO 10545-13			
- Acids and alkalis:				
- low concentrations			class ULA	
- high concentrations			class UHA	
- Household chemicals and swimming pool salts		≥ class UB	class UA	
Stain resistance	ISO 10545-14		≥ class 3	
Bond strength:	EN 12004			
- Cementitious adhesive, type C2			≥ 1 N/mm ²	
UV resistance	DIN 51094		resistant	
Fire reaction	CWT		A1 _R / A1	
Cradle to Cradle®			Silver	
Non-slip value / walking safety	in accordance with CEN/TS 16165		R10	

Technische data / technical data / technische Daten / données techniques

Eigenschaft	Testmethode	Norm EN 14411 Bla	Mosa-Norm	Anwendungsbereich
Länge und Breite	ISO 10545-2	+/- 0,6 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3 mm	Unglasierte Bodenfliesen sind frostsicher, also ist der Einsatz im Innen- und Außenbereiche möglich.
Dicke	ISO 10545-2	+/- 5 %, max. +/- 0,5 mm	+/- 3 %	Garantie Die Bodenfliesen übertreffen sogar die Norm EN 14411 Bla.
Geradheit der Kanten	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,3 mm	Pflege Für Empfehlungen über Baureinigung, tägliche Pflege und periodische Pflege siehe www.mosa.com .
Rechtwinkligkeit	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,5 mm	Haftung Unter feuchten Bedingungen können Bodenfliesen glatt werden. Mosa übernimmt keinerlei Haftung für die Folgen von Unfällen, die dadurch verursacht werden.
Kantenwölbung	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	L = 30 cm: max. +/- 0,8 mm L = 60 cm: max. +/- 1,1 mm	Für weitere Informationen siehe das Mosa Product Details-Buch oder die betreffenden technischen Produktdatenblätter und Informationsblätter auf unserer Website www.mosa.com .
Mittelpunktwölbung	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 1,5 mm	
Flügeligkeit	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 1,4 mm	
Wasseraufnahme	ISO 10545-3	durchschnittlich \leq 0,5 %; individuell \leq 0,6 %;	Oberfläche: < 0,1 % Scherben: \leq 0,3 %	
Bruchstärke	ISO 10545-4	\geq 1300 N	\geq 1700 N	
Biegefestigkeit	ISO 10545-4	durchschnittlich \geq 35 N/mm ² ; individuell \geq 32 N/mm ²	\geq 45 N/mm ²	
Schlagfestigkeit	ISO 10545-5		0,86 (Restitutionskoeffizient)	
Tiefenverschleiß	ISO 10545-6	\leq 175 mm ³	120 +/- 30 mm ³	
Ausdehnungskoeffizient	ISO 10545-8		8×10^{-6} [K ⁻¹]	
Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	erforderlich	beständig	
Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	erforderlich	beständig	
Chemische Beständigkeit gegen:	ISO 10545-13			
- Säuren und Laugen: - niedrige Konzentration			Klasse ULA	
- hohe Konzentration			Klasse UHA	
- Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze		\geq Klasse UB	Klasse UA	
Beständigkeit gegenüber Flecken	ISO 10545-14		\geq Klasse 3	
Haftfestigkeit:	EN 12004			
- Zementgebundener Kleber, Typ C2			\geq 1 N/mm ²	
UV-Beständigkeit	DIN 51094		beständig	
Brandverhalten	CWT		A1 _H / A1	
Cradle to Cradle®			Silver	
Trittsicherheit	gemäß CEN/TS 16165		R10	

Caractéristique	Méthode de test	Norme EN 14411 Bla	Norme Mosa	Application
Longueur et largeur	ISO 10545-2	+/- 0,6 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3 mm	Les carreaux de sol non émaillés conviennent pour tous les emplois intérieurs et extérieurs : ils sont ingélifs.
Épaisseur	ISO 10545-2	+/- 5 %, max. +/- 0,5 mm	+/- 3 %	Garantie Les carreaux de sol répondent largement à la norme EN 14411 Bla.
Rectitude des arêtes	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,3 mm	Entretien Pour des conseils de nettoyage après carrelage, quotidien ou périodique voir www.mosa.com .
Orthogonalité	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,5 mm	Responsabilité Les carreaux de sol peuvent devenir glissants dans un environnement humide. Mosa décline toute responsabilité pour les conséquences d'accidents causés de ce fait.
Courbure latérale	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	L = 30 cm : max. +/- 0,8 mm L = 60 cm : max. +/- 1,1 mm	Pour plus d'informations, n'hésitez pas à voir le livre Mosa Product Details ou les fiches techniques des produits et les fiches de données techniques concernés sur notre site Internet www.mosa.com .
Courbure diagonale	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 1,5 mm	
Voile à la diagonale	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 1,4 mm	
Absorption d'eau	ISO 10545-3	moyenne \leq 0,5 % ; individuellement \leq 0,6 %	surface : < 0,1 % tesson : \leq 0,3 %	
Charge de rupture	ISO 10545-4	\geq 1300 N	\geq 1700 N	
Résistance à la flexion	ISO 10545-4	moyenne \geq 35 N/mm ² ; individuellement \geq 32 N/mm ²	\geq 45 N/mm ²	
Résistance au choc	ISO 10545-5		0,86 (coefficient de restitution)	
Résistance à l'abrasion	ISO 10545-6	\leq 175 mm ³	120 +/- 30 mm ³	
Coefficient de dilatation linéaire	ISO 10545-8		8×10^{-6} [K ⁻¹]	
Résistance au choc thermique	ISO 10545-9	exigée	résistant	
Résistance au gel	ISO 10545-12	exigée	résistant	
Résistance chimique aux :	ISO 10545-13			
- Acides et bases :				
- concentration faible			classe ULA	
- concentration élevée			classe UHA	
- Produits chimiques ménagers et additifs pour eau de piscine		\geq classe UB	classe UA	
Produits tachants	ISO 10545-14		\geq classe 3	
Adhérence :	EN 12004			
- Colle liée au ciment, type C2			\geq 1 N/mm ²	
Résistance aux UV	DIN 51094		résistant	
Réaction au feu	CWT		A1 _H / A1	
Cradle to Cradle®			Silver	
Antidéraperance	conformément CEN/TS 16165		R10	

Property	ASTM test	Requirement ANSI A137.1, class P1	Standard Mosa	Usage area
Facial dimension (range)	C 499	+/- 0.25 % or +/- 0.03"	+/- 0.012"	Our frost proof floor tiles may be used in residential and commercial environments.
Actual thickness (range) ^a	C 499	$\leq 0.04"$	$\leq 0.02"$	Our limited warranty
Warpage edge	C 485	+/- 0.4 % or +/- 0.05" ^b	12": max. +/- 0.03" 24": max. +/- 0.04"	Royal Mosa warrants that its first choice porcelain tiles are manufactured to ANSI Standards A137.1 and meet or exceed the requirements of the standard. Please consult Royal Mosa's sales conditions for complete product warranty details.
Warpage diagonal	C 485	+/- 0.4 % or +/- 0.07"	max. +/- 0.06"	Maintenance
Wedging	C 502	+/- 0.25 % or +/- 0.03"	+/- 0.02"	Please consult our cleaning advices on our website www.mosa.com .
Water absorption	C 373	$\leq 0.5\%$	surface: < 0.1 % body: $\leq 0.3\%$	Recycled content
Breaking strength ^c	C 648	≥ 275 lbs (average) ≥ 250 lbs (individual)	> 700 lbs	Royal Mosa floor tiles in this series are produced with an environmental friendly recycled content of minimum 21%. Colors do not contain lead particles hazardous to health or environment. Consult www.mosa.com .
Bond strength	C 482	≥ 50 psi	> 200 psi	Disclaimer notes
Modulus of rupture	C 674	not required	> 6000 psi	Like any material, Royal Mosa's porcelain tiles can become slippery when wet. Care should be taken to keep the surface dry at all times. Our tiles should be installed in accordance with the current application guides of the Tile Council of America and/or American National Standards Institute guides and standards. Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted.
Deep abrasion	C 1243	$\leq 175 \text{ mm}^3$ (or $\leq 0.011 \text{ in}^3$)	< 150 mm^3 (or < 0.01 in^3)	Technical product sheets and data sheets
Mohs hardness			≥ 7	For more information please consult the Mosa Product Details book or the relevant technical product sheets and data sheets on our website www.mosa.com .
Thermal shock	C 484	pass	pass	
Freeze-thaw cycle	C 1026	as reported	pass	
Chemical resistance	C 650	as reported	class A	
Coefficient of friction	C 1028	withdrawn; replaced by DCOF		
Dynamic coefficient of friction	DCOF AcuTest	≥ 0.42	≥ 0.58	
Fire reaction	CWT ^d		A1 _{fl} / A1	
Cradle to Cradle [®]			Silver	

^a Actual thickness (C 499) depends on size.

^b +/- 1.3 mm for both sizes (ANSI A137.1).

^c The breaking strength requirements (C 648) do not apply to oblong sizes.

^d According to EN 14411.

Any questions?

Op onze landspecifieke website vindt u
gemakkelijk en snel meer informatie over de
in deze brochure aangehaalde onderwerpen.

**On our country-specific website you can quickly
and easily find more information on the topics
addressed in this brochure.**

Auf unserer länderspezifischen Website finden
Sie leicht und schnell weitere Informationen
über die in dieser Broschüre angerissenen
Themen.

Sur notre site Internet par pays, vous trouverez
facilement et rapidement des informations plus
détailées sur les thèmes et sujets abordés dans
ce brochure.

Customer Service International

T +31 (0)43 368 92 29

Customer Service Deutschland

T +49 69 96 75 87 91

Customer Service France

T +33 (0)1 86 65 08 88

Customer Service United States

T +1 212 729 6332

mosa.com/contact



Discover more on
mosa.com

Mosa.

Royal Mosa

Meerssenerweg 358

P.O. Box 1026

NL-6201 BA Maastricht

T +31 (0)43 368 92 29

info@mosa.com

www.mosa.com



NEN-EN 14411

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001

CERTIFIED FIRM
ISO 14001

© Royal Mosa Maastricht 2020

Voor de meest recente informatie zie onze website www.mosa.com.

For up to date information, please visit our website www.mosa.com.

Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.mosa.com.

Pour les informations les plus récentes vous pouvez visiter notre site internet www.mosa.com.